

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Bieżąca naprawa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Dąbrówka, stanowiącej dojazd p-pożarowy nr 8 o numerze inwentarzowym 220/4.</b>						
1	KNR 2-01 0125-02 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem (oczyszczenie z ziemi, trawy, liści i gałęzi mijanek o nawierzchni z kruszywa łamanego (średnia grub. 2 cm)) Krotność = 0,133 (2cm/15cm)	m <sup>2</sup>	728,0		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (ścinka zawyżonych poboczy o grubości średnio 5 cm)	m <sup>2</sup>	442,8		
2'	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości (ścinka zawyżonych poboczy o grubości średnio 5 cm) Krotność = -1	m <sup>2</sup>	442,8		
3	wycena własna wg stawek r-g Nadleśnictwa	Ręczne oczyszczenie z gałęzi poboczy i przyległego terenu oraz usunięcie pni drzew i gałęzi ze skrajni p.pożarowej.	r-g	10,0		
4	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (Karczowanie krzaków o średniej gęstości z poboczy)	ha	0,0083		
5	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0,15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III (Odprowadzenie wody opadowej z jezdni – wykopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0,15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III)	m <sup>3</sup>	16,8		
6	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (śred. głęb. 2,5 cm)	m <sup>3</sup>	22,3		
7	KNR 2-31 1401-02	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie piaskiem (Uzupełnienie rozjeżdżonego pobocza gruntem z dokopu km 2+000 i 2+200)	m <sup>3</sup>	10,8		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: