

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Bieżąca naprawa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Buczyna, stanowiącej dojazd p. pożarowy nr 3 o numerze inwentarzowym 220/9.					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym granitowym 0/31,5 mm z zagęszczeniem - średnia grubość po zagęszczeniu 2,5 cm $296,0 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 0,025 \text{ m} = 25,9 \text{ m}^3$) $296,0 \times 3,5 \times 0,025$	m ³		
			m ³	25,9	
				RAZEM	25,9
2	KNR 2-31 1004-04 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (Oczyszczenie z ziemi, liści, trawy i gałęzi mijanek o nawierzchni z kruszywa łamanego, średnia grubość 2 cm (szczotką mechaniczną)) 1128	m ²		
			m ²	1 128,0	
				RAZEM	1 128,0
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (Wyrównanie profilu poprzecznego jezdni kruszywem łamanym granitowym 0/31,5 mm : - km 2+000 25,0 m x 1,3 m x 0,05 m = 1,6 m ³ - km 4+000 strona prawa 80,0 m x 1,3 m x 0,05 m = 5,2 m ³ 1,6 + 5,2 = 6,8 m ³) 6,8	m ³		
			m ³	6,80	
				RAZEM	6,80
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (Ścinka zawyżonych poboczy (10 % całkowitej powierzchni), grubość ziemi do usunięcia średnio 5 cm) 640	m ²		
			m ²	640,0	
				RAZEM	640,0
4'	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości (Ścinka zawyżonych poboczy (10 % całkowitej powierzchni), grubość ziemi do usunięcia średnio 5 cm) Krotność = -1 640	m ²		
			m ²	640,0	
				RAZEM	640,0
5	KNR 2-31 1404-02 analogia	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namotu (Oczyszczenie istniejącego przepustu o średnicy 600 mm z ziemi, liści i gałęzi (ok. 90 % powierzchni przekroju przepustu w km 1+467,70)) 8,5	m		
			m	8,5	
				RAZEM	8,5
6	wycena własna wg stawek r-g Nadleśnictwa	Oczyszczenie z gałęzi rowów 4	r-g		
			r-g	4,0	
				RAZEM	4,0
7	KNR 2-01 0109-06 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia (Karczowanie rzadkich krzaków i młodych drzewek z poboczy i rowów) 240/10000	ha		
			ha	0,0240	
				RAZEM	0,0240

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgn inż. Jacek Wiktor
upr. nr 233/PW 01

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg, ulic i lotnisk